

Robur S2 Boks - 30P



Indbrudsikring

Indbrud-modstand - S2 i henhold til EN 14450

Brandsikring

Brandmodstandsevne - LFS 30P i henhold til EN 15659
Dokumenter i skabet, vil være intakte efter en voldsom brand, hvor branden udvikler ekstrem varme i mindst 30 min.

Beskrivelse

Designet til at beskytte dokumenter og værdigenstande i tilfælde af brand eller indbrud

Tykkelse på dør - 92mm

Tykkelse på sider - 56mm

Væggene er fyldt med en særlig brandisolerende beton

3 kraftige låsepaler

Døren låses automatisk, når den lukkes.

Lås/boks er sikret mod opboring

Standard boks med meget kraftig sikkerheds lås, leveres med

2 nøgler

Låsning

Nøglelås type Kaba Mauer 74046

Elektronisk kodelås på særlige orden.

Overflade

Off white, pulver lakering, RAL 9010.

Vægt og mål.

Se bagside

Mål i mm og kilo

model	Robur S2-320/30	Robur S2-460/30	Robur S2-670/30	Robur S2-950/30
Udvendigemål, mm				
Højde	315	460	670	950
Bredde	445	440	440	440
Dybde	440	440	440	440
Invendige mål, mm				
Højde	185	330	540	820
Bredde	334	329	329	329
Dybde	290	290	290	290
Vægt	52	68	91	120
Indhold, liter	18	31	52	78
Antal hylder	1	1	1	2

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.



Ctcoin danmark A/S
Holkebjergvej 138
5250 Odense SV
63127540
ctcoindanmark@ctcoin.com
www.ctcoin.dk